

SikaBottningslist

Bottningslist för fogmassor

Användning

Beskrivning

SikaBottningslist är en rund, strängsprutad bottningslist av polyetencellplast med helt slutna celler som ej absorberar vatten. Materialet har en mycket hög värmeisoleringsförmåga. Missfärgar inte fogmassan eller omgivande material. SikaBottningslist uppfyller de krav som ställs i HusAma kap. Z. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Användningsområde

Bottningsmaterial i rörelsefogar, innertätning i tvåstegsfogar och som tätning mellan innerskivor i sandwichkonstruktion o d. Listen passar till alla vanliga förekommande kallapplicerade fogmassor.

Tekniska Data

Färg

Ljusgrå

Temperaturbeständighet

-50°C till +95°C

Kemikalieresistens

God resistens mot alkalisk fukt, olja, bensin och lösningsmedel

UV-stabilitet

God

Åldringsbeständighet

God

Ozon-stabilitet

God

Dimension och förp.

<i>Dy, mm</i>	<i>Di, mm</i>	<i>Typ av list</i>	<i>m/förp.</i>
6	-	Homogen	750 i rulle
10	-	Homogen	300 i rulle
13	-	Homogen	375 i rulle
16	5	Ihålig	250 i rulle
20	6	Ihålig	150 i rulle
24	8	Ihålig	100 i rulle
30	10	Ihålig	60 i rulle
35	11	Ihålig	150 i bit 1m
40	13	Ihålig	120 i bit 1m
50	16	Ihålig	85 i bit 1m

Andra, större, dimensioner kan levereras vid specialbeställning.

Homogen list

Ytterdiameter: Dy 6-13 mm



Ihålig list

Ytterdiameter: Dy 16-50 mm



Montering

SikaBottningslist monteras med trubbigt verktyg eller rulle, så att den inte skadas. Var noga med att inte skära sönder eller sticka hål i listens yta. Listen pressas sedan i fogen till ca 75 % av ursprungligt mått. Undvik att sträcka listen för mycket vid monteringen.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

